



SINTETINIS HIDRAULINIS SKYSTIS

PASKIRTIS

Oanžinės spalvos sintetinis hidraulinis skystis skirtas Citroen markės automobilių, turinčių sistemą „HYDRActive 3“, hidraulinei sistemai. Nenaudoti, jei automobilių gamintojai nurodę pilti mineralinį, žalios spalvos skystį (pvz. TOTAL LHM PLUS).

SAVYBĖS

- Įpatingai aukšto laipsnio visasezoninis tepalas
- Labai aukštas klampos indeksas
- Labai žema stingimo temperatūra
- Labai geras terminis stabilumas
- Puikios tepimo savybės
- Pasižymi labai gera apsauga nuo korozijos ir dėvėjimosi
- Turi įtakos komforto gerinimui

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

FLUIDE DA	Matavimo vienetai	
Santykinis tankumas prie 15 °C	kg/m ³	820
Klampa prie -40°C	mm ² /s	1 050
Klampa prie 40°C	mm ² /s	18
Klampa prie 100°C	mm ² /s	5,9
Klampos indeksas	-	320
Plūpsnio temperatūra	°C	157
Stingimo temperatūra	°C	-51

Lentelėje pateikti tipiniai duomenys.

SPECIFIKACIJOS

PSA S 71 2710
MAN 3389
RENAULT PSF CLASS 1

Gamintojas

TOTAL LUBRIFIANTS

16, rue de la Republique
92800 PUTEAUX

Platintojas

UAB „ROBIDALIS“

Paris
Pramonės pr. 20A, 50469 Kaunas
Tel. (8 37) 35 03 03 Mob. 8 698 51 048
Įm.k. 159784379

Naudojamas pagal paskirtį ir rekomendacijas, šis produktas nekelia jokių ypatingų pavojų
Saugos duomenų lapus rasite internetiniam puslapyje adresu www.robidalis.lt arba kreipkitės į platintoją

