



SINTETINIS HIDRAULINIS SKYSTIS

PASKIRTIS

Oranžinės spalvos sintetinis hidraulinis skystis skirtas Citroen markės automobilių, turinčių sistemą „HYDRActive 3“, hidraulinei sistemai. Nenaudoti, jei automobilių gamintojai nurodę pilti mineralinį, žalios spalvos skystį (pvz. TOTAL LHM PLUS).

SAVYBĖS

- Išskirtinai visasezoninis skystis;
- Išskirtinai aukštas klampos indeksas;
- Labai žema stingimo temperatūra;
- Labai aukštas šiluminis stabilumas;
- Puikios tepimo savybės;
- Labai gerai apsaugo nuo korozijos ir susidėvėjimo;

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

FLUIDE LDS	Matavimo vienetai	
Santykinis tankumas prie 15 °C	kg/m ³	820
Klampa prie -40°C	mm ² /s	1 050
Klampa prie 40°C	mm ² /s	18
Klampa prie 100°C	mm ² /s	5,9
Klampos indeksas	-	320
Pliūpsnio temperatūra	°C	157
Stingimo temperatūra	°C	-51

Lentelėje pateikti tipiniai duomenys.

SPECIFIKACIJOS

PSA S 71 2710

Gamintojas

TOTAL LUBRIFIANTS

16, rue de la Republique

92800 PUTEAUX

Paris

Platintojas

UAB „ROBIDALIS“

Pramonės pr. 20A, 50469 Kaunas

Tel. (8 37) 35 03 03 Mob. 8 698 51 048

Įm.k. 159784379

Naudojamas pagal paskirtį ir rekomendacijas, šis produktas nekelia jokių ypatingų pavojų

Saugos duomenų lapus rasite internetiniame puslapyje adresu www.robidalis.lt arba kreipkitės į platintoją

