



Castrol Magnatec 5W-40 C3

SINTETINĖ VARIKLINĖ ALYVA

PASKIRTIS

Sintetinė variklinė alyva, sukurta naudojant naujausias itin pažangias technologijas. Viršija pagrindinių automobilių gamintojų griežčiausius standartus. Castrol Magnatec 5W-40 C3 skirta automobiliams tiek su benziniais tiek su dyzeliniais varikliais, kur gamintojai rekomenduoja naudoti alyvą atitinkančią ACEA A3/B3, A3/B4, C3 ir API SN/CF specifikacijas.

Specifikacijos:

ACEA A3/B3, A3/B4, C3

API SN/CF

BMW Longlife-04

MB 229.31

VW 502 00/ 505 05

Renault RN 0700 / RN 0710

Fiat 9.55535-S2

- Alyva pasižymi dilimą mažinančiomis savybėmis;
- Užtikrina maksimalų variklio efektyvumą ir ilgaamžiškumą;
- Leidžia maksimalius alyvos keitimo intervalus (pagal gamintojo techninius reikalavimus);
- Puikiai apsaugo visas variklio dalis nuo susidėvėjimo ir kuo puikiau jas sutepa;
- Dėka puikaus terminio stabilumo užtikrina maksimalią variklio detalių apsaugą esant kritiškai aukštai temperatūrai;
- Puikus lakumas esant žemai temperatūrai įgalina nesunkiai paleisti variklį ir garantuoja momentalų visų detalių sutepimą;

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

	Metodas	Matavimo vienetai	Castrol Magnatec 5W-40 C3
Tankis prie 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Kinematinė klampa prie 40°C	ASTM D445	mm ² /s	81
Kinematinė klampa prie 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.4
Klampa, CCS prie -35°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6220
Klampos indeksas	ASTM D2270	-	169
Sulfatai	ASTM D 874	% WT	0.8
Stingimo temperatūra	ASTM D97	°C	-45
Pliūpsnio temperatūra	ASTM D93	°C	207

Gamintojas Deutsche Castrol Vertriebsgesellschaft mbH

Max-Born-Str. 2, D-22761 Hamburg,
+49 (0)40 35 94 01

Platintojas UAB „Robidalis“

Pramonės pr. 20A, 50469 Kaunas
Tel. (8 37) 35 03 03 Mob. 8 698 51 048
Įm.k. 159784379

Naudojamas pagal paskirtį ir rekomendacijas, šis produktas nekelia jokių ypatingų pavojų
Saugos duomenų lapus rasite internetiniame puslapyje adresu www.robidalis.lt arba kreipkitės į platintoją