



SINTETINIS SKYSTIS STABDŽIŲ SISTEMOMS

PASKIRTIS

- TOTAL HBF 4 rekomenduojamas visų transporto priemonių stabdžių ir sankabos sistemoms, kur rekomenduojama naudoti sintetinį DOT 4 lygio skystį.
- TOTAL HBF 4 galima maišyti su visais kitais ar panašios kokybės sintetiniais skysčiais.
- TOTAL HBF 4 negalima maišyti su mineralinės bazės skysčiais (LHM) ir silikoninės bazės skysčiais.

SAVYBĖS

- Puikus atsparumas oksidacijai
- Aukštas klampos indeksas
- Puikus klampos stabilumas veikimo metu
- Labai aukštas plovimo lygis
- Labai aukštas dispersijos lygis
- Dilimo, rūdijimo, putojimo, korozijos sulaikymo savybės
- Neleidžia benzinui užsidegti paankstintai

SPECIFIKACIJOS

SAE J 1704
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 Class 4

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

HBF 4	Matavimo vienetai	Tipiškas įvertinimas
Lyginamasis svoris prie 20°C	kg/dm ³	1.05/1.07
Klampa prie -40°C (max)	mm ² /s	1200
Klampa prie 100°C(min)	mm ² /s	1,5
Sausasis virimo taškas ERBP (min)	°C	230
Drėgnasis virimo taškas WERBP (min)	°C	155

Lentelėje pateikti tipiniai duomenys.

Gamintojas

TOTAL LUBRIFIANTS

16, rue de la Republique
92800 PUTEAUX
Paris

Platintojas

UAB „ROBIDALIS“

Pramonės pr. 20A, 50469 Kaunas
Tel. (8 37) 35 03 03 Mob. 8 698 51 048
Įm.k. 159784379

Naudojamas pagal paskirtį ir rekomendacijas, šis produktas nekelia jokių ypatingų pavojų
Saugos duomenų lapus rasite internetiniam puslapyje adresu www.robidalis.lt arba kreipkitės į platintoją

