

MULTIS EP 2



KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS NR. 31157-33



RIBINIO SLĖGIO UNIVERSALUS PLASTINIS TEPALAS BE SUNKIŲJŲ METALŲ

PASKIRTIS

- TOTAL MULTIS EP 2 – ribinio slėgio plastinis tepalas.
- TOTAL MULTIS EP 2 universalus plastinis tepalas su skiriamaisiais priedais – ličiu ir kalciu. Jis gali būti naudojamas ratų guoliams, ritiniams guoliams, važiuoklei bei įvairioms universalioms jungtims, kurios veikiamoms didelio slėgio, tepti. Taip pat šis plastinis tepalas plačiai naudojamas žemės ūkio transportui esant drėgnoms, sausoms oro sąlygoms. Skirta tepti sunkiai apkrautiems guoliams. Puikiausiai tinka tepti daugeliui pramonės įrengimų

SAVYBĖS

- Labai geras atsparumas aukštai ir smūginei apkrovai
- Labai geros dilimo, rūdijimo slopinimo ir antikorozinės savybės
- Gerai sukimba su metalu
- Labai gera tepalo pumpavimo geba
- Naudojamas ilgai išlieka stabilus
- Universalios ribinio slėgio savybės
- Termiškai stabilus, pasižymi aukštu atsparumu temperatūrų kaitai.
- TOTAL MULTIS EP 2 savo sudėtyje neturi švino ir kitų sunkiųjų metalų, todėl nėra žalingas žmogaus sveikatai ir jį supančiai aplinkai.

SPECIFIKACIJOS

ISO 6743-9; L-XBCEB 2

DIN 51 502; KP2K-25

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

CHARAKTERISTIKOS	Matavimo vienetai	Metodas	MULTIS EP 2
Spalva	-	-	Blankiai ruda
NLGI klasifikacija (laipsnis)	-	ASTM D 217/DIN 51 818	2
Lašėjimo temperatūra	°C	IP 396/DIN ISO 2176	>190
Eksplotacijos temperatūros intervalas	°C	-	-25 - 120
Penetracija (kūgio įsmigimas į tepalą) esant 25 °C	0,1 MM	ASTM D 217/DIN 51 818	265-295
Kinematinė alyvos klampa esant 40°C	mm ² /s (cSt)	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	150

Lentelėje pateikti tipiniai duomenys.

Gamintojas

TOTAL LUBRIFIANTS

16, rue de la Republique
92800 PUTEAUX
Paris

Platintojas

UAB „ROBIDALIS“

Pramonės pr. 20A, 50469 Kaunas
Tel. (8 37) 35 03 03 Mob. 8 698 51 048
Įm.k. 159784379

Naudojamas pagal paskirtį ir rekomendacijas, šis produktas nekelia jokių ypatingų pavojų
Saugos duomenų lapus rasite internetiniame puslapyje adresu www.robidalis.lt arba kreipkitės į platintoją

